


Filtru HEPA



Filtru cu tripla actiune



Incalzire la 8°C



Follow Me



Wi-Fi inclus

Model		AR5VI-09WFI/ AR5VO-09	AR5VI-12WFI/ AR5VO-12	AR5VI-18WFI/ AR5VO-18	AR5VI-24WFI/ AR5VO-24	
Capacitate Racire (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (2.800-14.200)	18.000 (11.570-20.130)	24.000 (7.200-28.000)	
Capacitate Racire (kWatt)		2.64 (1.03-3.22)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)	
Capacitate Incalzire (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (2.900-16.300)	19.000 (10.580-19.960)	25.000 (5.300-28.000)	
Capacitate Incalzire (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)	
Eficienta Sezoniera (in conformitate cu EN14825)	Racire	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Clasa energetica	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.9	7.0	7.0	6.5
		Consumul anual de energie (kWh/an)	135	180	265	377
	Incalzire (Zona Medie)	Pdesign (kW)	2.7	2.9	4.1	4.9
		Clasa energetica	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
		Consum anual de energie (kWh/an)	945	991	1.435	1.730
	Incalzi (Zona Calda)	Pdesign (kW)	2.5	2.5	4.5	5.3
		Clasa energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.3	5.4	5.1	5.1
		Consum anual de energie (kWh/an)	661	649	1.308	1.545
Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Intensitate curent (A)	Racire	3.22 (0.35-4.78)	4.96 (0.40-6.90)	6.70 (2.40-9.00)	10.90 (1.80-13.90)	
	Incalzire	3.40 (0.32-4.32)	4.68 (0.70-7.40)	6.50 (3.40-8.70)	9.30 (1.30-13.50)	
Consum energetic (kW)	Racire	0.74 (0.08-1.10)	1.09 (0.10-1.60)	1.55 (0.56-2.05)	2.51 (0.42-3.20)	
	Incalzire	0.78 (0.07-0.99)	1.05 (0.16-1.71)	1.50 (0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)	
Debit de aer (Mare/Medie/Mica) (m³/h)		416/309/230	584/477/395	730/500/420	1.020/830/640	
Nivel de zgomot [dB(A)]	Unitate interioara (Silentios/Mic/Mediu/Mare)	23/26/32/39	23/26/32/39	23/28/33.5/43	25/30.5/41.0/47	
	Unitate exterioara	56	56	55.5	60.5	
Nivel de putere sonora [dB(A)]	Unitate interioara	56	55	57	63	
	Unitate exterioara	63	63	65	67	
Volumul dezumidificare	(L/h)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/zi)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Tip compresor		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Traseu lichid   Traseu gaz		1/4"   3/8"	1/4"   3/8"	1/4"   1/2"	3/8"   5/8"	
Cablul de alimentare exterioara / Sigurante (Nrxmm²) / (A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Cabluri comunicare (Nrxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Dimensiuni (LxAxI) (mm)	Unitate interioara	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Unitate exterioara	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673	
Greutate neta (kg)		7.3/23.2	8.6/23.2	10.9/33.5	13.7/43.9	
Agent frigorific / incarcare (kg)		R32/550	R32/550	R32/1.100	R32/1.450	
Interval temperaturi functionare (°C)	Racire	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	
	Incalzire	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	



### Ionizator

Bucurati-va de aer curat si sanatos, deoarece ionizatorul asigura indepartarea particulelor plutoare, cum ar fi germeii, bacteriile, virusii, fumul, praful, mirosurilor neplacute etc. si ofera o atmosfera exceptionala de inalta calitate, cu un simt de prospetime.



### Hotel Menu

Economisiti pana la 70% energie cu setul special conceput de functii din Meniul Hotelului care contribuie la functionarea mai buna si mai economica a aparatelor de aer conditionat instalate in unitatile hoteliere. Reglati intervalul de temperatura setat sau utilizati kitul de conexiune pentru a va conecta aparatele de aer conditionat la intrerupatoare pentru usi si ferestre sau la un sistem centralizat. controlor.



### Flux de aer in 4 directii

Asigurati o distributie eficienta a aerului, chiar si in zonele cele mai greu accesibile ale incaperii, datorita miscarii automate a flapsurilor, atat pe orizontala, cat si in plan vertical.

